

Aktionszeitraum: 02.04. – 10.05.2024

Bewährte Kühltechnik von Profis für Profis

BÄKO



BÄKO VORTEILSPREIS
ab
3.999,-
EUR

BAKER Einfahr-Kühl- / Lagerfrosterschrank

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl; serienmäßig mit beheiztem Edelstahlfußboden und Einfahrrampe; passend für Stikkenwagen (1 x für Blechmaß 60 x 80 cm oder 2 x für Blechmaß 60 x 40 cm); solide Stoßleisten zum Schutz des Geräteinnenraumes; kompakte Schrankbauweise in steckerfertiger Ausführung; 2-fach Halogenbeleuchtung; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung für optimalen Warenschutz, bei einfacher Bedienung; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; optional und gegen Aufpreis erhältlich für Zentralkälteanschluss

Außenmaße (H x B x T): 233 x 88 x 108,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 190 x 72 x 89,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 1.422 l / 1.273 l

Kältemittel: R-290

Gewicht: 185 kg

BAKER Einfahr-Kühlschrank M 1200 CBG (Abb.)

Temperaturbereich: -5 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 452 W

Kälteleistung: 719 W bei -10 °C

Art.-Nr. 821260 **3.999,- €**

BAKER Einfahr-Lagerfroster F 1200 CBG

Temperaturbereich: -5 °C bis -25 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 648 W

Kälteleistung: 633 W bei -25 °C

Art.-Nr. 821261 **4.499,- €**

für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



3 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
7.599,-
EUR

Temperaturbereich von
-25 °C bis +40 °C



BAKO_line Gärautomat GA 86

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließendender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); einfache Steuerung über 7-Zoll Touchdisplay mit kundenspezifischer Programmeinstellung; während des gesamten Prozesses können Zeit, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit individuell angepasst werden; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Produkte; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; im Lieferumfang enthalten: 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen;

Achtung! Lieferung erfolgt per Strecke direkt zum Kunden.

Hinweis: bauseits erforderlich: Wasserzulauf (¾") und Wasserablauf (DN 32), Wasserleitfähigkeit von 200 bis 800 Mikrosiemens pro cm, die Wassertemperatur darf höchstens 40 °C betragen und der Wasserdruck muss zwischen 1 und 10 bar liegen. In die Zuleitung sind ein Absperrhahn und evtl. ein (mechanischer) Grobfilter einzubauen. Es dürfen keine Kalkfilter, Wasserenthärter, Ionenaustauscher etc. eingesetzt werden. Der Wasseranschluss ist sowohl mittels Schlauch als auch mittels Kupferrohr möglich (Quetschverschraubung Ø 10 mm im Lieferumfang).

Maße (H x B x T): 231,5 / 238 x 82 x 106,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 949 l / 643 l

Temperaturbereich: -25 °C bis +40 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.778 W

Kälteleistung: 882 W bei -25 °C

Kältemittel: R-290

Gewicht: 186 kg

Art.-Nr. 888690

7.599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
5.999,-
EUR



BAKO_line Schnellfroster SF 86 PLUS

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließendender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); 2-fach LED-Beleuchtung; Schnell- / Lagerfroster, Lagerkühler und Auftauschrank nach HACCP; notwendige Leistungsfähigkeit durch zwei Kompressoren; schnelle und schonende Teigbehandlung beim Schnellfrostern durch Zeit- oder Temperatureinstellung; für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 225,5 / 232 x 82 x 106,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 949 l / 833 l

Temperaturbereich: -30 °C bis +10 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.851 W

Kälteleistung: 1.894 W bei -25 °C

Kältemittel: R-290

Gewicht: 186 kg

Art.-Nr. 888695

5.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage