

HOBART

Preise gültig vom: 24.10. – 27.10.2026

BAKO**MACH ES ECHT!****ECHTE LÖSUNGEN FÜRS****BACKENDE HANDWERK****BAKO****BAKO**
PAPIER & VERPACKUNG

HOBART Haubenspülmaschine AMXS-10C

Gehäuse, Haube, Tank und Gestell aus Edelstahl; Korb-Durchlaufmaschine mit 6 Automatik- (Kurz-, Standard-, Intensiv-, Dauerwasch-, Hygiene- und Stärke-Abbau-Programm) sowie einem Selbstreinigungsprogramm; wärme- und schallisolierte Haube hält Energie und Feuchtigkeit im System und spart so bis zu 3 kW Energie (optional mit Abwasser-Wärmerückgewinnung & Abluft-Wärmerückgewinnung); VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung: farbiges Touchscreen Display; SENSO-ACTIVE: überwacht permanent den Schmutzeintrag in den Tank und passt die Klarspülmenge an den Verschmutzungsgrad an; GENIUS-X² Feinfiltersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %; integriertes WLAN-Modul; USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs- und Hygienedaten; komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschläuche, Anschlusskabel, Flüssigreiniger-Dosierpumpe, Klarspülmittel-Dosierpumpe, Klarspülpumpe, Ablaufpumpe, Rücksaugverhinderer; im Lieferumfang enthalten: 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb und 1 Besteckkorb; **optional gegen Aufpreis erhältlich: VAPOSTOP ER (Abluft-Wärmerückgewinnung), Abwasser-Wärmerückgewinnung sowie individuelle Tischkombinationen, Spülbecken und weiteres Zubehör**

Maße (H x B x T): 151 / 199,5 x 63,5 x 74,2 / 84,2 cm**Einschubhöhe:** 44 cm**Anschluss:** 400 V / 50 Hz / 6,9 kW / 3 x 16 A**Programme:** 60 / 90 / 180 Sek. und Sonderprogramme**Tankinhalt:** 23 l**Wasserverbrauch:** 1,8 l / Korb**Leistung (max.):** 60 Körbe / Std., 1.080 Teller / Std., 2.160 Gläser / Std.**Gewicht:** 110 kg**Art.-Nr. auf Anfrage****9.949,- €****Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

UNSER **südbackPREIS**
ab
9.949,-
EUR

Ohne Tische / Zubehör

2 Jahre
Garantie



optional gegen Aufpreis erhältlich:
VAPOSTOP ER (Abluft-Wärmerück-
gewinnung), Abwasser-Wärme-
rückgewinnung sowie individuelle
Tischkombinationen, Spülbecken
und weiteres Zubehör

Tischkombinationen, Spülbecken, Handbrause sowie Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten!

+++ Aktionszeitraum: 24.10. – 27.10.2026 +++ südback | Fachmesse für Bäckerei und Konditorei +++

HOBART Universalspülmaschine UXT-10B (Abb. 1)

Fronttür-Version mit Gehäuse, Tank, Gestell und Wascharm aus Edelstahl; VISIOTRONIC-Touch Steuerung: Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige; SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz: permanente Überwachung des Schmutzeintrags in den Tank und Anpassung des Wasserverbrauchs an den Verschmutzungsgrad; GENIUS-X² Feinfiltersystem: Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %; POWER Waschung: garantiert durch einen erhöhten Waschdruck das Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen; CLIP-IN Wasch- und Klarspülsystem; USB-Schnittstelle zum Auslesen der Betriebsdaten

Einschubhöhe: 86 cm

Anschluss: 400 V / 20,6 kW / 3 x 35 A (adaptierbar: 15,5 kW / 3 x 25 A)

Programme: 120 / 240 / 360 Sek. und Sonderprogramme

Tankinhalt: 130 l

Wasserverbrauch: 6,9 l / Spülgang

Leistung (max.): 30 Körbe / Std., 180 Transportkörbe / Std.,
90 EN-Kisten / Std., 120 GN 1/1-Schalen / Std.

UXT-10B (Abb.)

Maße (H x B x T): 198,4 / 241,7 x 137,5 x 94,5 / 133,5 cm

Art.-Nr. 821307

21.699,- €

UXT-10B mit VAPOSTOP

ausgestattet mit VAPOSTOP (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür) und Abluftwärmerückgewinnung

Maße (H x B x T): 218,4 / 241,7 x 137,5 x 94,5 / 133,5 cm

Art.-Nr. 821308

Aktionspreis 21.699,- €

Aufstellung, Einweisung, Inbetriebnahme auf Anfrage



Abb. 1

BÄKO-line Universal+ (Abb. 2)

Fronttür-Version mit Gehäuse, Tank, Gestell und Wascharm aus Edelstahl; VISIOTRONIC-Touch Steuerung: Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige in Kombination mit Text- und Grafikdisplay; POWER Waschung: Garantiert durch einen erhöhten Waschdruck das Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen; ROTOR-X Waschsystem: Kreuzwascharm und spezielle Impuls-Düsen verteilen das Wasser optimal und erzeugen maximalen Waschdruck; GENIUS-X² Feinfiltersystem: Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %; EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die zur Reinigung entnommen werden müssen, sind farblich deutlich gekennzeichnet; mit integriertem Enthärter und serienmäßig einem Rollenkorb und einem Blecheinsatz

Einschubhöhe: 86 cm

Anschluss: 400 V / 15,1 kW / 3 x 25 A (adaptierbar: 12,5 kW / 3 x 20 A)

Programme: 120 / 240 / 360 Sek. und Sonderprogramme

Tankinhalt: 80 l

Wasserverbrauch: 4,1 l / Spülgang

Leistung (max.): 30 Körbe / Std., 120 Transportkörbe / Std.,
60 EN-Kisten / Std., 60 GN 1/1-Schalen / Std.

Universal+

Maße (H x B x T): 198,4 / 241,7 x 78 x 94,5 / 133,5 cm

Gewicht: 205 kg

Art.-Nr. 887788

14.999,- €

Universal+ mit VAPOSTOP (Abb.)

ausgestattet mit VAPOSTOP (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür) und Abluftwärmerückgewinnung

Maße (H x B x T): 218,4 / 241,7 x 78 x 94,5 / 133,5 cm

Gewicht: 225 kg

Art.-Nr. 887789

Aktionspreis 14.999,- €

Aufstellung, Einweisung, Inbetriebnahme auf Anfrage

**VAPOSTOP ohne Aufpreis**

Aktion gültig vom 24.10. – 27.10.2026 bei Kauf einer neuen HOBART Universalspülmaschine UXT-10B mit VAPOSTOP oder BÄKO-line Universal+ mit VAPOSTOP



Abb. 2



+++ Aktionszeitraum: 24.10. – 27.10.2026 +++ südback | Fachmesse für Bäckerei und Konditorei +++

HOBART Korbwaschanlage KOMPAKT FUX-C

Gehäuse aus Edelstahl; robuste, kompakte Bauweise (bis zu 3 mm Materialstärke); Eintank-Korbwaschanlage mit 1 Wasch- und Klarspülzone, Ketten-transportsystem sowie Zu- und Auslaufzone; keine Wasserverschleppung durch Neigung der Körbe beim Transport; separater Schaltschrank mit integriertem Hauptschalter; SMARTRONIC-Steuerung: farbcodierte Statusmeldung (mit 2 Geschwindigkeiten); einfachste Bedienung (EIN / AUS); Hygieneausführung: komplett tiefgezogener Tank; reinigungsfreundliche Waschsyste (Wasch- und Siebsystem ohne Werkzeug einfach herausnehmbar); optional auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: Wendevorrichtung für 1-Mann-Bedienung, Wärmerückgewinnung, Ausblasung, separate Schmutz-Auffangrinne vor der Waschung, Wasch- und Klarspültemperaturanzeige, separate Tankfüllung sowie verschiedene Tischprogramme (für Zu- und Auslauf)

Maße (H x B x T): 213,5 x 314 x 99,2 cm

Durchlaufmaße (H x B): 42 x 60 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 29,8 kW / 3 x 50 A

Tankinhalt: 125 l

Wasserverbrauch: 240 l / Std.

Leistung (max.): 300 Dielen / Kisten / Körbe (60 x 40 cm) / Std.

Gewicht: 400 kg

Art.-Nr. auf Anfrage

29.600,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive



südback-Messespecial:

Inklusive Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme!



+++ Aktionszeitraum: 24.10. – 27.10.2026 +++ südback | Fachmesse für Bäckerei und Konditorei +++

HOBART CHEF`S COMBI 061E

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl; mit Einhängegestell und 6 Ablageschienen für GN-Zubehör (z.B. 6 x 1/1 GN-Schalen); maximale Beladungshöhe 1,60 m, bei Verwendung eines optionalen Untergestells; zum Dampf- und Niedertemperaturgaren, Braten, Grillen, Heißluftfrittieren, Pochieren, Köcheln, Auftauen, Regenerieren und Warmhalten bei max. 300 °C; inklusive Kerntemperaturfühler und integrierter, ausziehbarer Handbrause mit Sprüh- / Strahlfunktion; COMBI OS Bedienkonzept über 10"- HD-Touch- Farbdisplay; einfache Steuerung der individuellen Benutzeroberfläche, auch mit Handschuhen; COMBI CLIMATE CONTROL: gleichmäßige und kraftvolle Hitzeverteilung für optimale Garergebnisse; leistungsstarke Entfeuchtung für die Knusprigkeit; COMBI GUIDE: Garassistent für reproduzierbare Garergebnisse und automatischer Beladungserkennung; MENU MIX: sekundengenaue Einschubüberwachung mit Timer-Funktion; AUTO CLIMATE: für manuelles Garen; COMBI CARE: automatisches Reinigungs- und Pflegesystem; Ethernet- sowie USB-Schnittstelle; weitere Ausstattungsvarianten sowie diverses Zubehör optional auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich; Achtung! Zum Schutz des Heißluftdämpfers vor Verkalkung wird ab einer Wasserhärte von 11 °dH eine externe Teilentsalzung der Produktgruppe HYDROLINE STEAM CD empfohlen

Maße (H x B x T): 89,8 x 85,2 x 89,3 cm**Etagenanzahl:** 6 (Abstand: 8,3 cm)**Anschluss:** 400 V / 50 Hz / 10,5 kW / 3x 16 A

Betriebsarten: Heißluft: von 30 °C bis 300 °C / Dampf: von 30 °C bis 100 °C / überhitzter Dampf: von 101 °C bis 130 °C / Kombidampf: von 30 °C bis 300 °C

Wasserdruck (Fließdruck): 1,5 bis 6 bar**empfohlene Wasserhärte:** 3 bis 11 °dH**Geräuschpegel:** < 70 dB (A)**Gewicht:** 140 kg**Art.-Nr. auf Anfrage****6.450,- €****Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**